



Hegesztett kerítéshálók

A Pantanet® rendszer hegesztett, tűzhorganyzott és műanyaggal bevont tekercses kerítésháló, hozzávaló oszlopokkal. Ideális kertek és parkok körülkerítésére.

Pantanet®

ELŐNYÖK

Esztétikus és diszkrét

Ez a kerítés zöld színben kapható. A Pantanet® Family család metál-antracit színben is elérhető.

Hosszú élettartam

Az acélhuzal tűzhorganyzott, ponthegeztett, maximális tapadású műanyag réteggel bevonva. A fém oszlopok kívül-belül horgonyzottak, passzívtáltak és műanyag bevonatosak, oszlopsapkával. Az oszlopok olajjal lágyított acéldrótokkal megerősített PVC-ből készültek.

Gyors és tökéletes szerelés

A rögzítőbordával ellátott Bekaclip® oszlopok lehetővé teszik a gyors és szakszerű szerelést, és a háló optimális kifeszítését. A szereléshez csupán néhány eszköze van szükségünk. Amennyiben saját kezűleg szeretnénk felállítani a kerítést, két speciális oszlopfajta áll rendelkezésünkre.

Komplett rendszer

A Pantanet® rendszert többféle magasságban gyártott kerítésháló és Bekaclip® oszlopok alkotják. A rendszer újszerű szárnyas és tolókapuk széles választékával egészíthető ki.

Felhasználási terület

	Protect	Family	Garden	Light
Magánkertek	•••	•••	•••	•••
Parkok	••	••	•	•
Iskolák	•	•		
Stadionok	•	•		
Ipari létesítmények	•	•		
Középületek	•	•		

• Lehetséges – •• Ajánlott – ••• Ideális



Drótháló

A háló horganyzott, ponthegeesztett és műanyag réteggel bevont acélhuzalokból készül. A vízszintes huzalok minden szeme hajlított. Alul és felül, 25,4 mm távolságban egy második erősítő szál fut végig a hálón (kivételt képez a Pantanet® Light).



Felületkezelés

A tekercsek horganyzott anyagból készülnek. Az előkezelési művelet garantálja, hogy a PVC-borítás tökéletesen tapad a termék felületére.

Kapuk

A Pantanet® rendszert a magas műszaki színvonalú Fortinet® és Robusta® kapuk egészítik ki: egy- és kétszárnyú, valamint tolókapuk.

Színek (103. oldal)

Kerítés: zöld ● BF 6073, metál-antracit ● BF7016M (csak a Pantanet® Family típushoz)

Oszlopok: zöld ● RAL 6005, metál-antracit ● BF7016M (csak a Bekaclip® típushoz)

Szakszerű szerelés

Bekaclip® oszlopok (zöldben és antracitban)

A körprofilból készült merevítő és köztés oszlopok rögzítőbordával rendelkeznek, és műanyag oszlopsapkában végződnek. A rögzítő-kapcsok rozsdamentes acélból készülnek.

Az antracit Bekaclip® oszlopok a sajátkezü szerelés elősegítésére antracit színű műanyagklippszel is rendelhetők.

Lekerekített acél oszlopok

Kívül-belül horganyzott, min. horganybevonat 275 g/m² (a cső két oldalán együttvéve), az EN 10326 szabványnak megfelelően. Horganyzás után az oszlopokat poliészter alapú réteggel vonják be.

Szerelés sajátkezüleg

Bekaclip®-P oszlopok (csak zöldben):

az oszlopok körprofilú, acélszállal erősített zöld PVC-ből készülnek. Rögzítőbordával és Betafence logóval ellátott oszlopsapkával szállítjuk.

Bekarond®-P oszlopok (csak zöldben):

az oszlopok körprofilú, acélszállal erősített zöld PVC-ből készülnek, egy huzaltartóval, amely a Betafence logóval ellátott oszlopsapkába van beépítve.

Összmagasság [mm]	PVC sarok-, köztés és feszítőoszlopok*		
	Ø [mm]	Bekarond-P Hosszúság [mm]	Bekaclip®-P Hosszúság [mm]
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	—

* Nem javasolt a Pantanet® Protect típushoz

** Csak a Pantanet® Family típushoz

PANTANET® HÁLÓ

Típus	Osztás [mm]	Huzalátmérő		Szakítószilárdság	
		Vízszintes [mm]	Függőleges [mm]	Vízszintes	Függőleges
Pantanet® Protect	50,8x50,8	2,50	2,20	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Family	50,8x101,6	2,50	2,50	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Garden	63,5x101,6	2,20	2,10	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²
Pantanet® Light	76,2x101,6	2,20	2,10	400 – 550 N/mm ²	750 – 950 N/mm ²

PANTANET® PROTECT ÉS FAMILY

Kerítés-magasság* [mm]	Tekercs-magasság [mm]	Szögcsődrót [mm]	Bekaclip® sarok- és feszítőoszlop			Támaszoszlop			Bekaclip® köztés oszlop		
			Hosszúság [mm]	Ø [mm]	Falvastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Ø [mm]	Falvastagság [mm]	Hosszúság [mm]	Ø [mm]	Falvastagság [mm]
1100	1020	—	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1300	1220	—	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1600	1520	—	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1900	1830	—	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2100	2030	—	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Tekercshosszúság: 25 m

* A Pantanet® Family valamennyi magasságban elérhető metál-antracit színben

BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU