



Kapuk

A Fortinet® szárnyas kapuk tökéletesen harmonizálnak a Pantanet®, Fortinet®, Resitor® tekerces kerítésrendszerekkel.

Fortinet® szárnyas kapuk

ELŐNYÖK

Rendkívül masszív konstrukció

A Fortinet® swing szárnyas kapuk valamennyi eleme – keret, kapubetét, oszlopok, pántok és zárrendszer – nagyon masszív konstrukcióval rendelkezik.

Előnyös design

A kapu felületkezelése nagyon alapos: a kötések teljesen hegesztettek és simára csiszoltak, a kapuk kitöltését Fortinet® drótháló adja. A Fortinet® kapuk tökéletesen illeszkednek a kerítés összképébe.

Kitűnő minőségű bevonat

A Fortinet® kapuk felületvédelme a legjobb minőséget képviseli a piacon. A kapuk először horganybevonatot kapnak, erre poliészter réteg kerül, amely a fényesség, keménység és tapadóképesség tekintetében a legnagyobb elvárásoknak is megfelel.

Gyors szerelés

A gyors szerelés érdekében a tartozékok számát minimálisra csökkentették.

Felhasználási terület

- Kertek és udvarok
- Parkok
- Tenispályák



Keret

A kapukeret 40x40 mm profilú acél zártszelvényből készül, Betafence típusú táblával.

Kapubetét

Az 50x50 mm osztású Fortinet® hálót a kapukeretbe hegesztik, a vízszintes huzalok minden osztásnál hajlítottak.

Oszlopok

Különbféle magasságban készülnek, műanyag oszlopsapka lezárással.

Felületkezelés

A kapuk először horganyzott bevonatot kapnak. Erre kerül a poliészter réteg, amely a legmagasabb követelményeknek is megfelel a fényességet, keménységet és a tapadóképességet illetően. Korróziógátló kezelés és fokozott tapadású poliészter bevonat.

Színek (103. oldal)

A Fortinet® kapuk zöld ● RAL 6005 színben készülnek.



Tartozékok

A Fortinet® kapuk keretbe épített cilinderzárral készülnek.



A kapu állítható zsanérja könnyű szerelést tesz lehetővé.



A kétszárnyú kapukat középső talajrögzítővel és kapuszárny-rögzítő rúddal szállítjuk.



A kapuhoz külön biztonsági elem rendelhető.



Az oszlopok telepítéséhez rendelhető talplemez, amelynek átmérője 60 mm, és betonhoz vagy térkőhöz alkalmazható.

A 3000x1750/1950 és 4000x1750/1950 milliméteres dupla kapuk el vannak látva egy professzionális zár- és földcsap rendszerrel. Az előlap és a csapok rozsdamentesek.

FORTINET® EGYSZÁRNYÚ KAPUK

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Egy szárny szélessége [mm]	Oszlopok közti távolság [mm]	Szereléshez szükséges hely [mm]	Kerítésoszlop Ø [mm]
1000	750	850	940	1060	60
1000	950	850	940	1060	60
1000	1150	850	940	1060	60
1000	1450	850	924	1076	76
1000	1750	850	924	1076	76
1000	1950	850	924	1076	76
1250	950	1100	1190	1310	60*
1250	1150	1100	1190	1310	60*
1250	1450	1100	1174	1326	76
1250	1750	1100	1174	1326	76
1250	1950	1100	1174	1326	76

* Oszloptalpas telepítés is lehetséges

FORTINET® KÉTSZÁRNYÚ KAPUK

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Egy szárny szélessége [mm]	Oszlopok közti távolság [mm]	Szereléshez szükséges hely [mm]	Kerítésoszlop Ø [mm]
3000	950	1394	2924	3076	76
3000	1150	1394	2924	3076	76
3000	1450	1394	2924	3076	76
3000	1750	1394	2924	3076	76
3000	1950	1394	2920	3080	□ 80x80
4000	950	1894	3924	4076	76
4000	1150	1894	3924	4076	76
4000	1450	1894	3924	4076	76
4000	1750	1894	3924	4076	76
4000	1950	1894	3920	4080	□ 80x80

A 1,50; 2,00; 2,50; 2,75; 3,25 és 3,50 méter szélességű kapuk a standard kapukat alkotó komponensekből készülnek



BETA FENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

HU
Betafence 2011