



## Kapuk

**Egyszárnyú és kétszárnyú**

**Robusta® kapuk pálcakitöltéssel,  
oszlopokkal, zsanérokkaal,  
zárrendszerrel és talajrögzítővel.**

## Robusta® szárnyas kapuk

### ELŐNYÖK

#### Masszív konstrukció

A Robusta® szárnyas kapuk valamennyi eleme – a keret, a szögletes rudak és az oszloprendszer rendkívül masszív konstrukcióval rendelkeznek.

#### Biztonság

A függőleges rudak közti távolság 110 mm. Ez megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak.

#### Optimális beállítás

A zárszerkezet optimális összeállítást és egyszerű szerelést tesz lehetővé.

#### Teljesen állítható pántok

Az állítható pántok lehetővé teszik, hogy mindkét szárny 180° szögben nyitható legyen.

#### Kiváló minőségű bevonat

A Robusta® szárnyas kapuk a jelenleg létező legjobb bevonattal készülnek.

#### Gyors telepítés és egyszerű cserélhetőség

A Robusta® szárnyas kapuk gyorsan telepíthetők: kevés a kiegészítő elem. Valamennyi kapuszárny kompatibilis egymással. A nyitás balra és jobbra, befelé és kifelé egyaránt lehetséges.

#### Állítható biztonsági zár

A külső zár biztonságos, állítható zárással.

## Felhasználási terület

- Gyárak és műhelyek
- Irodaházak
- Középületek
- Játsszóterek és sportpályák
- Iskolák
- Parkok
- Repülőterek
- Katonai létesítmények



### Keret

A keret 40 x 60, 60 x 60 vagy 80 x 60 mm átmérőjű zártszelvényből készült, 25 x 25 milliméteres zártszelvény-betéttel, egymástól 110 milliméteres távolságban a keretbe hegesztve.

### Oszlopok



Négyzet alakú, hegesztett szelvényekből készült, sapkával ellátott oszlopok.

Opcionális: hegesztett kerítésfogadó csík vagy kerítésrögzítő bilincs.

### Tartozékok

**Pántok:** az állítható pántok 180 fokos nyitást tesznek lehetővé.

**Rögzítő rendszer:** külső biztonsági zárrendszer, állítható zárással.

**Kapurögzítő rúd:** rozsdamentes acélból készült, a kapuszárnyakhoz kell csatlakoztatni, és a középső padlólemezhez kell rögzíteni.

A kétszárnyú kapuknál alapfelszereltség egy kapurögzítő rúd.

További kapurögzítő rudak a szimpla vagy dupla kapukhoz felárért.

### CE jelölés

A Robusta® kapuk az építőipari termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelveknek megfelelően CE minősítéssel készülnek.

A CZ 13241-1 szabványnak megfelelő ipari és lakossági célokra

használt ajtók és kapuk.



### Felületkezelés

Horganyzás után (min. 275 g/m<sup>2</sup>, mindkét oldal együttvéve) a kapu műanyag réteggel van bevonva (min. 100 mikron).

### Színek (103. oldal)

Zöld ● RAL 6005 – fehér ○ RAL 9010 – fekete ● RAL 9005.

További színek megrendelésre.

### Kiegészítők



Kapurögzítő rúd



Alsó ütköző lemezzel



Kerítésfogadó csík




Kerítésrögzítő bilincs




Kapurögzítő rúd



Alsó ütköző lemezzel



Porvédő a zárhoz



Hullámtüske

### ROBUSTA® EGYSZÁRNYÚ KAPUK

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Szabad átjárhatóság [mm]	Szereléshez szükséges hely [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

### ROBUSTA® KÉTSZÁRNYÚ KAPUK

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Szabad átjárhatóság [mm]	Szereléshez szükséges hely [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

\* 2430 mm magassághoz \*\* 2030 – 2430 mm magassághoz \*\*\* 1530; 1730; 2030; 2340 mm magassághoz \*\*\*\* 1730; 2030; 2430 mm magassághoz



## BETA FENCE

Betafence Hungary Zrt.  
Csabai út 7.  
H-1173 Budapest, Hungary  
Tel: +36 1 253 0678  
Fax: +36 1 253 0679  
info@betafence.hu  
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU