



Táblás kerítés

A Nylofor® 3D Pro kitűnő minőségű komplett kerítésrendszer.

Ez a professzionális felhasználásra készült kerítésrendszer 2,5 méter széles táblákból áll, telepítése gazdaságos, élettartama hosszú.

Nylofor® 3D Pro

ELŐNYÖK

Stabilitás

Az erősen hegesztett, téglalap alakú hálóból készült táblák és a vízszintes merevítő bordák nagyfokú stabilitást biztosítanak.

Hosszú élettartam

A Betafence felületkezelési technológiája a legmodernebb színvonalat képviseli, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít. Horganyzás után egy speciális réteg kerül a felületre, amely biztosítja a felső PVC-réteg tökéletes tapadását.

Kitűnő ár-érték arány

A Nylofor® 3D Pro kedvező áron kitűnő minőséget kínál, a kerítés minősége és stabilitása hosszú időre garantált.

Komplett rendszer


A rendszer különféle magasságú táblákból áll, amelyek speciális rögzítőelemek segítségével téglalap alakú EL oszlopokra, négyszögletű vagy Bekafix® illetve Bekafast® oszlopokra szerelhetők. A kerítést modern nyíló- és tolókapuk széles választéka egészíti ki.

Felhasználási terület

- Gyárak
- Raktárak
- Katonai létesítmények
- Vasúti létesítmények
- Utak
- Autópályák
- Repülőterek



Oszlopok



EL oszloprendszer (87. oldal)

A táblákat az oszlopok elülső részére kampós csavarokkal rögzítjük és rozsdamentes rögzítő elemek segítségével kapcsoljuk egymáshoz (végtelenített rendszer). A hegesztett, téglalapalakú oszlopok (60x40x1,5 mm) a kampós csavarok fogadására alkalmas furatokkal készülnek, felül műanyag oszlopsapkával lezárva.




Bekafix® oszloprendszer (88. oldal)

A táblákat az oszlopok oldalára műanyagból vagy (biztonsági kivétel esetén) fémből készült speciális rögzítővel szereljük. A H-profilú, hegesztett oszlop (70x44 mm) műanyag oszlopsapkával zárul.



Bekafast® oszloprendszer (91. oldal)

A táblákat a Bekafast® oszlopok oldalára, a speciálisan kialakított helyre szereljük, minden további rögzítő elem nélkül, mivel a táblák merevítő bordája tökéletesen illeszkedik az oszlop profiljába. A Bekafast® oszlop (60x50 mm) műanyag oszlopsapkával zárul.



Bekafix® Super oszloprendszer (89. oldal)

Közepes és magas szintű védelemre a Bekafix® Super oszlopokat ajánljuk. A táblák felszerelése speciális fém biztonsági rögzítőelemekkel lehetséges, csavarok segítségével. A H-profilú hegesztett üreges oszlop (100x54 mm) a kerítéstáblák rögzítéséhez szükséges furatokkal készül. Az oszlopokat műanyag oszlopsapkával szállítjuk.

A táblák négyzet profilú oszlopokra is felszerelhetők (90. oldal).

A különböző oszloprendszerek technikai részletei az oszlopokat ismertető oldalakon találhatóak.

Táblák

A táblák 2500 mm szélességben és különféle magasságban kaphatók: 1030–2430 milliméterig. A táblák egyik végén 30 milliméteres függőleges tüskék találhatóak, amelyek felülre vagy alulra egyaránt helyezhetők. A vízszintes merevítő bordák rendkívüli szilárdságot biztosítanak a tábláknak. A háló osztása 50x200 mm, a merevítő bordáknál 50x100 mm. A huzalok átmérője 5 mm.

Kapuk

A Nylofor® 3D PRO rendszer fejlett technológiájú, biztonságos Nylofor® és Robusta® kapukkal egészül ki: egyszárnyú és kétszárnyú, nyíló- és tolókapukkal.



Felületkezelés

A táblák horganyzott huzalból készülnek (minimum 25 g/m²). Az alkalmazott felület-előkészítési mód biztosítja a PVC-réteg tökéletes tapadását a felületre. Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül-belül horganyzottak (a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 275g/m²). Ezt követően kötőréteg, majd legvégül műanyag bevonat (minimum 60 mikron) kerül az oszlopokra.

Színek (103. oldal)

Az oszlopok zöld ● RAL 6005 és fehér ○ RAL 9010 színben készülnek.

NYLOFOR® 3D PRO

Kerítés- magasság [mm]	Táblaméret szélesség x magasság [mm]	Merevítő bordák száma táblánként	Oszlophossz [mm]	Rögzítőelemek száma oszloponként					
				EL oszlop		Bekafix® oszlop		Négyzetletű oszlop	
				Kampócsavar	Táblarögzítő kapocs	Köztes és sarokoszlophoz	Záró- oszlophoz		Köztes és záróoszlophoz
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2	3	6
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2	4	8
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3	4	8
1800	2500x1730	3	2200 (2400*)	4	6	6	3	5	10
2000	2500x1930	3	2400 (2600*)	4	6	8	4	5	10
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4	6	12
2500	2500x2430	4	3200	6	8	8	4	7	14

*Bekafast® 1100 milliméterhez



BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU