



Táblás kerítés

A Nylofor® Medium kiváló minőségű kerítésrendszer, amely alacsony költségek mellett hosszú élettartamot biztosít.

Nylofor® Medium

ELŐNYÖK

Különlegesen hosszú élettartam

A panel horganyzott huzalból, ellenálló hegesztéssel készül, majd kiváló tapadású műanyag bevonatot kap. A Betafence felületkezelési technológiája kiemelkedően fejlett és különlegesen hosszú élettartamot garantál.

Tartósság és minőség

A táblák ponthegeztett acélhuzalból készülnek, téglalap alakú osztással és vízszintes merevítő bordákkal, amelyek a nagyfokú merevséget biztosítják. A Nylofor® Medium táblák alacsony költségek mellett nagyon jó minőséget biztosítanak.

Gyors és precíz szerelés

Mivel a rendszer valamennyi eleme tökéletes összhangban áll egymással, a kerítésrendszer professzionális, minősége kitűnő, szerelése maximálisan hatékony.

Komplett rendszer


A rendszer különböző magasságú táblákból, szögletes és Bekafast® oszlopokból, Bekafix® és Bekafix® Super speciális rögzítőrendszerből és egyéb kellekekből, valamint szárnyas és tolókapuk széles választékából áll.

Felhasználási terület

- Parkok
- Játzóterek
- Kertek
- Gyárak
- Raktárak




Oszlopok



EL oszloprendszer (87. oldal)

A táblák az oszlopok elülső felére kapcsok és kampós csavarok segítségével szerelhetők. A hegesztett oszlopok (60x40x1,5 mm) furatokkal rendelkeznek a kampós csavarok fogadásához, tetejüket műanyag oszlopsapka zárja.




Bekafix® oszloprendszer (88. oldal)

A táblák speciális poliamid vagy acél rögzítőbilincsek segítségével biztonságosan az oszlopok oldalára szerelhetők. A H-profilú hegesztett csőoszlopok (70x44 mm) műanyag oszlopsapkában végződnek. Alternatívaként négyszögletű oszlopok is alkalmazhatók. Lásd a Nylofor® 3D rendszert.



Bekafast® oszloprendszer (91. oldal)

A Nylofor® Medium táblák rögzítése a Bekafast® oszlopok oldalára rögzítőelemek nélkül történik, mivel a merevítő bordák magassága tökéletesen illeszkedik a H-profilú oszlop belsejébe. A műanyag oszlopsapka a Bekafast® oszlop (60x50 mm) tartozéka.



Bekafix® Super oszloprendszer (89. oldal)

Közepes és magas szintű védelemre a Bekafix® Super oszlopokat ajánljuk. A táblák felszerelése speciális fém biztonsági rögzítőelemekkel lehetséges, csavarok segítségével. A H-profilú hegesztett üreges oszlop (100x54 mm) a kerítéstáblák rögzítéséhez szükséges furatokkal készül. Az oszlopokat műanyag oszlopsapkával szállítjuk.

A táblák négyzet profilú oszlopokra is felszerelhetők (90. oldal).

A különböző oszloprendszerek technikai részletei az oszlopokat ismertető oldalakon található.

Táblák

A táblák hegesztett hálóból készülnek, 2500 mm szélességben, 1030–2030 mm magasságban. A táblák az egyik oldalon 30 milliméteres függőleges tüskékben végződnek, a tüskés oldal felülre és alulra egyaránt helyezhető.

A vízszintes merevítő bordák nagy stabilitást biztosítanak a tábláknak. Osztás: 50x100 mm, a merevítők helyén is Huzalátmérő: vízszintes: 4,5 mm, függőleges: 4,0 mm

Kapuk

A Nylofor® Medium rendszer biztonságos, nagyon jó minőségű Nylofor® vagy Robusta® típusú kapukkal egészíthető ki: egyszárnyú, kétszárnyú illetve tolókapukkal.



Felületkezelés

A táblák horganyzott huzalokból készülnek. Az alkalmazott felület-előkészítési mód biztosítja a műanyag réteg tökéletes tapadását a termék felületéhez. Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően, kívül és belül horganyzottak (a réteg minimális vastagsága 275 g/m²). Ezt követően kötőréteg, majd legvégül poliészter bevonat (minimum 60 mikron) kerül az oszlopokra.

Színek (103. oldal)

A Nylofor® Medium zöld ● RAL 6005 vagy fehér ○ RAL 9010 színekben rendelhető.

NYLOFOR® MEDIUM

Kerítésmagasság [mm]	Táblaméretek szélesség x magasság [mm]	Merevítő bordák száma táblánként	Oszlophossz [mm]	Rögzítőelemek száma					
				EL oszlop		Bekafix® oszlop		Bekafast® oszlop	Kerek oszlop bilincsel
				Kampócsavar	Táblarögzítő kapocs	Köztes és sarokoszlophoz	Záróoszlophoz		
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2	Nincsenek külön tartozékok	2
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		2
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		3
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		3
2000	2500x1930	4	2400	5	6	8	4		4
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		4



BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU